

**Seria 1500/colector solar cu tuburi vidate 47 x 1500mm**

47-1500-12 C	47 mm	1500 mm	12 buc
47-1500-15 C	47 mm	1500 mm	15 buc
47-1500-18 C	47 mm	1500 mm	18 buc
47-1500-20 C	47 mm	1500 mm	20 buc
47-1500-24 C	47 mm	1500 mm	24 buc
47-1500-30 C	47 mm	1500 mm	30 buc

**Seria 1800/ colector solar cu tuburi vidate 58 x 1800mm**

58-1800-12 C	58 mm	1800 mm	12 buc
58-1800-15 C	58 mm	1800 mm	15 buc
58-1800-18 C	58 mm	1800 mm	18 buc
58-1800-20 C	58 mm	1800 mm	20 buc
58-1800-24 C	58 mm	1800 mm	24 buc
58-1800-30 C	58 mm	1800 mm	30 buc

**Seria 1700/ Super Heat Conduction Metal Vacum Tube (SHCMV)**

Tehnologie de ultima ora, randament marit cu 20%

Cu tuburi mai putine randament mai mare si o suprafata mai mica

70-1700-10 C	70 mm	1700 mm	10 buc
70-1700-20 C	70 mm	1700 mm	20 buc
70-1700-25 C	70 mm	1700 mm	25 buc

**Tub rezerva**

DA-1 , 5-47	1500 mm	47 mm
1,5-47	1500 mm	47 mm
1,8-58	1800 mm	58 mm
GM-1,7-70	1700 mm	70 mm

**Suport pentru seria 1500**

47-1500-12 T	Acoperis
47-1500-12 TK	Acoperis inclinat
47-1500-15 T	Acoperis
47-1500-15 TK	Acoperis inclinat
47-1500-18 T	Acoperis
47-1500-18 TK	Acoperis inclinat
47-1500-20 T	Acoperis
47-1500-20 TK	Acoperis inclinat
47-1500-24 T	Acoperis
47-1500-24 TK	Acoperis inclinat
47-1500-30 T	Acoperis
47-1500-30 TK	Acoperis inclinat

**Suport pentru seria 1800**

58-1800-12 T	Acoperis
58-1800-12 TK	Acoperis inclinat
58-1800-15 T	Acoperis
58-1800-15 TK	Acoperis inclinat
58-1800-18 T	Acoperis
58-1800-18 TK	Acoperis inclinat
58-1800-20 T	Acoperis

58-1800-20 TK	Acoperis inclinat
58-1800-24 T	Acoperis
58-1800-24 TK	Acoperis inclinat
58-1800-30 T	Acoperis
58-1800-30 TK	Acoperis inclinat
58-1800-10	Acoperis plat
58-1800-20	Acoperis plat
58-1800-30	Acoperis plat

<b>Suport pentru seria 1700</b>	
70-1700-10	Acoperis plat
70-1700-20	Acoperis plat

<b>RESOL-automatizari (contine senzori de temperatura)</b>	
DeltaSol A	Regulator diferenta de temperatura ( $\Delta t$ )
DeltaSol AX	Regulator diferenta de temperatura ( $\Delta t$ )
DeltaSol BS Pro	Controller cu 2 iesiri pentru motor
DeltaSol ES	Controller cu 6 iesiri pentru motor
DeltaSol E	Controller programabil (configurare libera)
DeltaSol M	Controller programabil (configurare libera)

<b>RESOL –senzori de temperatura</b>	
Montabil pe conducta	
FKP 21	-50....+180C° senzor (PT 1000)
<b>Senzori de temperatura</b>	
Montabil in profil T	0-180 C°
PT 1000 senzor	-50....+250C°
PT 1000 senzor	-50....+180C°
PT 1000 senzor	-35....+105C°
Locas senzor pentru boiler	

<b>RESOL -accesorii</b>	
Pompa manuala	Pentru umplerea sistemului racord 1/2"
Debit metru	V40 0,6m <sup>3</sup> /h pt masurarea energiei produse
Debit metru	V40 1,5m <sup>3</sup> /h pt masurarea energiei produse
Fluxmetru pentru lumina	Pt masurarea intensitatii luminii
Regulator debit	Masurare si reglare debit

<b>Statii solare fara controller</b>	
Statie solar Dn 15 dublu	
Statie solar Dn 20 simplu	
Statie solar Dn 20 dublu	

<b>SOLAREG –automatizari</b>	
SOLAREG II Vision	
SOLAREG II Genius	
PT 1000 senzor	210C°
PT 1000 senzor	180C°
PT 1000 senzor	105C°

<b>ISS Boiler Solar</b>		
<b>Boiler cu incalzire indirecta stativ cu 1 schimbator</b>		<b>Pmax=10bar</b>
ISSW 120	120 l	0,6 m <sup>2</sup>
ISSW 160	160 l	0,85 m <sup>2</sup>
<b>Boiler cu incalzire indirecta stativ cu 2 schimbator</b>		<b>Pmax=10bar</b>
ISSWW 200	200 l	0,5/0,7 m <sup>2</sup>
ISSWW 300	300 l	0,9/1,4 m <sup>2</sup>
ISSWW 400	400 l	1,0/1,5 m <sup>2</sup>
ISSWW 500	500 l	1,2/1,8 m <sup>2</sup>
<b>ISS -accesorii</b>		
ISS 2KW rezistenta electrica	2 kw	
ISS 3KW rezistenta electrica	3 kw	
ISS schimbator suplimentar	1m <sup>2</sup>	

<b>Antigel pentru colectoare</b>
RESOL –antigel 10 l
10 l monopropilenglicol concentrat
20 l monopropilenglicol concentrat

<b>Ventil / vana / motorase Honeywell</b>
VC-A ventil 3/4"
VC-A vana cu 2 cai 3/4"
VC-M vana cu 3 cai 1"
VC 4013 motoras
VC 4613 motoras

<b>Pompa solar</b>	
Wilo Star RS	15 / 6
Wilo Star ST	20 / 11

<b>Vas de expansiune solar plus fix membrana butil</b>		
Vas expansiune inchis 12 l	3/4"	Cu membran butil
Vas expansiune inchis 18 l	3/4"	Cu membran butil
Vas expansiune inchis 25 l	3/4"	Cu membran butil
Vas expansiune inchis 35 l	3/4"	Cu membran butil
Vas expansiune inchis 50 l	3/4"	Cu membran butil
<b>Vas de expansiune pentru incalzire</b>		
Vas expansiune 25 l	3/4"	Cu membran clasic
Consola pt vas de expansiune	3/4"	

<b>Rezervor Drain Back</b>
18 l inox
36 l inox
50 l inox

<b>Izolatii termice UV rezistent</b>	
Ø 22 mm pentru teava de Cu / 13mm izolatie	Termorezistent pana la 175 C°

Ø 22 mm pentru teava de Cu / 19mm izolatie	Termorezistent pana la 175 C°
Aeroseal HT lipici 0,3 l	

<b>Accesorii</b>
Robinet cu bila 1/2"
Supapa de siguranta 6bar 1/2"
Supapa de siguranta 8bar 1/2"

<b>VOSS –accesorii</b>
VOSS aerisitor automat
VOSS clapeta de retinere (de sens)
VOSS robinet solar G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (termorezistent 170 C°)
VOSS robinet solar G1" (termorezistent 170 C°)
VOSS ventil inchis / deschis G3/8"
VOSS capac inchidere aerisitor
VOSS separator bule de aer tip solar
VOSS aerisitor automat + separator bule de aer tip solar

<b>Scule si materiale auxiliare</b>
Ø22 mm prelungitor cu inel prin presare
Ø22 mm profil T cu inel prin presare
Ø22 mm record 90° cu inel prin presare
Ø20 mm teava inox flexibil dubla cu termoizolatie + cablu silicon 25m
Ø20 mm teava inox flexibil dubla cu termoizolatie + cablu silicon 20m
Ø20 mm teava inox flexibil dubla cu termoizolatie + cablu silicon 10m
Ø16 mm teava inox flexibil dubla cu termoizolatie + cablu silicon 25m
Ø16 mm teava inox flexibil dubla cu termoizolatie + cablu silicon 20m
Ø16 mm teava inox flexibil dubla cu termoizolatie + cablu silicon 10m
Ø20 mm teava inox flexibil
Ø16 mm teava inox flexibil
22mm fitting prin presare -G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> filet – conexiune DN16
Fitting prelungitor DN20 filet G1"- G1"
Fitting prelungitor DN16 filet <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "- <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
Ø20 mm G1" set fitting (teava inox)
Ø16 mm G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " set fitting (teava inox)
Ø20 mm G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " set fitting filet exterior (teava inox)
Ø16 mm G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " set fitting filet exterior (teava inox)
Fitting profil T <sup>3</sup> / <sub>4</sub> - <sup>3</sup> / <sub>4</sub> - <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
Consola teava dubla inox Ø20 mm cu izolatie
Consola teava dubla inox Ø16 mm cu izolatie
Scula confectionat margine pt teava inox Ø16 – 20mm
<b>Incalzitor apa</b>
180l 20 bucati tuburi vidate + suport
<b>Dus solar (in gradina / curte)</b>
Dus solar 20l
Dus solar 35l
Dus solar 35l cu robinet pentru spalatul picioarelor